

Boring System 21 Prestige

Foratrice monotesta / Single head boring machine
Perceuse avec une tête de perçage / Taladro de un cabezal
Einzelkopfbohrmaschine



Boring System 21 Prestige



- **RIBALTAMENTO PNEUMATICO** - Il sistema permette di posizionare la testa da 0° a 90° in tutte le posizioni.
- **PNEUMATIC HEAD ROTATION** - with lock and stop reference from 0° to 90° at any angle.
- **BASCULEMENT PNEUMATIQUE** - Le système permet un réglage rapide et correct de la tête de perçage par rapport à la table de travail, de 0° à 90°, avec blocage sur n'importe quelle position intermédiaire.
- **LEVANTAMIENTO NEUMÁTICO** - Este sistema consiente el posicionamiento del cabezal en cualquier posición intermedia entre 0° y 90°.
- **PNEUMATISCHE BOHRKOPFSCHWANKUNG** - Mit Sperrung in jeder mittleren Position zwischen 0° und 90°.



- **SQUADRETTE LATERALI DI RIFERIMENTO** - In ghisa, registrabili su rigametrica con lente di ingrandimento e nonius.
- **SIDE REFERENCE FENCES** - Adjustable cast iron fences on a metric scale thanks to a magnify glass and nonius.
- **GUIDES DE REFERENCES LATÉRALES** - Guides latérales en fonte enregistrables avec échelle millimétrique avec loupe.
- **ESCUADRAS LATERALES DE REFERENCIA** - Escuadras en fundición ajustables mediante barra de lectura métrica con lente de aumento.
- **AUSZIEHBARE SEITENANSCHLÄGE** - Seitenanschlätze aus Guss mit Einstellung auf Millimeter-Skala mit Hilfe einer Lupe und Nonius.



26200069 OPTIONAL



MAGGI TECHNOLOGY

VIA DELLE REGIONI, 299
CERTALDO (FIRENZE) ITALIA
TEL. +39 0571 63541

www.maggi-technology.com



mm 32

N 21 (N 10 + N 11)

32 mm



640 mm



65 mm



N 2



X 825 mm
Y 3000 mm
Z 60 mm



8 / 65 mm
(MAX 140 mm Optional)




N 1
HP 2 - kW 1,5
2.800 rpm



BAR 6 - 8
10 NL / CICLO - CYCLE -
ARBEITSZYKLUS



Ø 80 mm



A 1000 mm
B 1015 mm
C 1270 mm
D 860 mm



1070 x 950 x H 1030 mm
240 / 275 Kg

00008421